



ARC 180 VRD - Aparat de sudura inverter Intensiv

Producator: Intensiv

550,00 Lei (cu TVA)

Specificatii

Tensiune de alimentare:	230 V
Gama de curent reglat:	10-180 A
Putere absorbita:	8.0 kVA
Electrozi utilizabili:	1.6-4.0 mm
Tensiune in gol:	65 V
Grad de protectie:	IP 21
Clasa de izolatie:	F
Curent maxim:	180 A in 35%
Durata activa:	106 A in 100%
Dimensiuni:	360x230x275 mm
Greutate:	6.4 kg

Descriere

Sudeaza INTENSIV cu electrod de 2.5mm in regim non stop!

- Aparat de sudura **MMA** si **TIG**, cu tehnologie Inverter (IGBT) de 40 kHz pentru dimensiune si greutate redusa, si eficienta ridicata.
- Poate fi utilizat cu toate tipurile de electrozi, rutilici, bazici, inox, fonta, dar si in mediu protector, cu argon (sudura TIG).
- Foarte util datorita greutatii reduse (4.7 kg), volum si consum redus.
- permite un reglaj continuu al curentului de sudura cu ajutorul potentiometrului de reglaj.
- amorsare foarte usoara datorita curentului continuu, penetrare foarte buna a materialului si arc de sudura perfect stabil
- compact, usor si modern.
- ciclul de functionare este calculat la 40 grade C.
- cuple conectare 35mm
- este dotat cu ventilator care ii marestea capacitatea de sudura.
- arc force, hot start(amorsare usoara), anti-stick (reduce riscul de lipire al electrodului la start) si Lift Tig (sudura cu adaos de material si gaz de sudura argon).

Ciclu sudura MMA 35% : 180 amperi
 Ciclu sudura MMA 60% : 137 amperi
 Ciclu sudura MMA 100% : 106 amperi