

Carica batterie con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico (TRONIC), per la carica di accumulatori al piombo con tensione di 12/24V. Possibilità di carica normale (MIN) e carica rapida (BOOST), nella modalità a tampone (TRONIC) o a caratteristica cedevole (CHARGE). La carica automatica a tampone è indicata per le batterie ermetiche senza manutenzione (GEL/AGM), mentre la carica a caratteristica cedevole è indicata per le batterie ad elettrolita libero (WET).
 Caratteristiche: selezione tensione di uscita, tipo di carica, modalità dicarica * visualizzazione della corrente di carica * protezione contro sovraccarichi ed inversioni dipolarità.


Tronic

AUTOMOTIVE
PROFESSIONAL


STANDARDS	LVD: EN 60335-2-29	EMC: EN 55014-1,2;		EMC: EN 61000-3-2,3					
CODE	V _{ph} V50/60Hz	P W	+ - V	A _{EFF} A	A _{EN} A	C MIN/MAX Ah	C MIN/MAX Ah		 cm(L,W,H)
807540	230 1 ph	300	12 24	18 12	12 8	30 225	20 180	4	22,5 29 20,5
 kg	BAR CODE	 pz/pallet	 pz/pallet - B						
7,2	8004897641 42 3	56	42						