



## ELECTROMIG 550 SYNERGIC - APARAT DE SUDURA TELWIN tip MIG-MAG/TIG/MMA

Producator: TELWIN

**20.108,20 Lei (cu TVA)**

### Specificatii

Tensiune de alimentare:	400 V
Gama de curent reglat:	20 - 500 A
Curent maxim:	500 A in 35%
Electrozi utilizabili:	1.6 - 8.0 mm
Tensiune in gol:	85 V
Grad de protectie:	IP 23
Factor de putere:	0.9
Diametru sarma otel:	0.6-2.4 mm
Diametru sarma otel inox:	0.8-2.4 mm
Diametru sarma aluminiu:	0.8-1.6 mm
Diametru sarma FLUX:	1.0 -2.4 mm
Dimensiuni:	1030x51x145 mm
Greutate:	86.0 kg

### Descriere

Este un aparat de sudura multiproces (MIG-MAG / FLUX / BRAZARE / MMA si TIG DC-Lift), controlat de microprocesor, echipat cu un grup de derulare a sarmei cu 4 role (2 role de antrenare si 2 role presoare).

Se poate folosi la sudura mai multor tipuri de materiale (otel, inox, aluminiu), precum si la brazare (la tabla galvanizata).

Domeniile de utilizare sunt multiple: industrie, intretinere, instalatii, tinichigerie auto (caroserii).

Reglajul sinergic face ca aparatul sa fie foarte usor de utilizat, chiar si pentru sudori fara experienta.

Tehnologia ATC (Advanced Thermal Control - Control Termic Avansat) faciliteaza obtinerea unor rezultate excelente la sudura materialelor subtiri.

#### Caracteristici:

- functionare in modul manual sau in modul sinergic;
- 40 curbe sinergice prestabilite;

- Posibilitatea de a crea, salva si apoi folosi programe personalizate de sudura;
- parametri reglabili la MIG-MAG: panta de crestere, reactanta electronica, timpul de ardere a sarmei, post gaz;
- selectarea modului de functionare 2T/4T, Bi-Level, spot (in puncte), grosimea materialelor (inch i mm);
- reglaje în MMA: HOT START, ARC FORCE, anti-stick;
- selectare VRD.
- Protectii: termica, la supratensiune, la subtensiune, la supracurent
- TIG cu amorsare prin contact

