

Generator diesel TIDE POWER cu automatizare - TC120C-F



Producator: Tide Power

67.840,00 Lei (cu TVA)

Specificatii

Putere nominala :	120 kVA
Putere maxima :	131 kVA
Tensiune nominala :	230/400 V
Factor de putere:	0.8
Numar cilindri/alezaj/cursa :	6 / 105-130 mm
Turatie motor :	1500 rot/min
Tipul motorului:	6 cilindri in linie 4-timpi injectie directa racire cu apa turbo
Model motor:	Kofo R6105AZLDS1
Nivel zgomot maxim :	71 dB(A) la 7m
Tip panou:	InteliLite AMF20
Grad de izolatie:	H
Frecventa :	50 Hz
Rata de compresie:	16.1
Sistem de racire:	cu lichid
Sistem ungere:	balbotare
Sistem de pornire:	Electric
Tip combustibil:	Diesel
Capacitate rezervor:	300 l
Dimensiuni:	3300x1100x1500

Descriere

Caracteristici standard

Motor diesel, racit cu apa, foarte eficient

Alternatoare fara perii (Clasa H, cu AVR)

Suporturi din cauciuc dur, anti-vibratii

Baterii de pornire de 12/24V si cabluri de conectare

Alternator separat de incarcare al bateriei

Comutator automat de transfer (ATS)

Toba de esapament rezidentiala pentru generatoarele insonorizate

Panou de control digital

Radiator cu capac si punct de scurgere

Ventilator complet acoperit (carcasa de protectie)

Intrerupator 3 poli (MCCB)

Rezervor de combustibil aflat la baza generatorului pentru 8 ore de functionare la 100% sarcina

Filtru de ulei – filtru motorina – filtru de aer

Cadru de baza din otel complet sudat cu dispozitive de ridicare cu motostivuitoare

Carcase de protectie pentru amortizarea zgomotului si protectie impotriva conditiilor meteorologice.



Proconstruct Distribution SRL
Strada Trifoistei, Nr. 3, Balotesti, Ilfov, Romania, +40 0755 888 777
comenzi@depozitulescule.ro, www.depozitulescule.ro
Nr. Reg. Comertului: J23/1237/2008, CUI:RO23736759

2

Greutate neta/de lucru:	2200 kg
-------------------------	---------

Conexiuni conform standardelor IEC

Certificat de testare in fabrica

Manual de utilizare si intretinere si diagrame