

Generator diesel TIDE POWER cu automatizare - TC313C-F



Producator: Tide Power

146.714,00 Lei (cu TVA)

Specificatii

Putere nominala :	313 kVA
Putere maxima :	344 kVA
Tensiune nominala :	230/400 V
Factor de putere:	0.8
Numar cilindri/alezaj/cursa :	6 /126x155 mm
Turatie motor :	1500 rot/min
Tipul motorului:	6 cilindri in linie 4-timpi injectie directa racire cu apa turbo
Model motor:	Kofo WT12D-288
Nivel zgomot maxim :	77 dB(A) la 7m
Tip panou:	InteliLite AMF20
Tip excitatie:	AVR
Grad de izolatie:	H
Numar faze:	trifazat
Frecventa :	50 Hz
Rata de compresie:	17.1
Sistem de racire:	cu lichid
Sistem ungere:	balbotare
Sistem de pornire:	Electric
Tip combustibil:	Diesel

Descriere

Caracteristici standard

Motor diesel, racit cu apa, foarte eficient.

Alternatoare fara perii (Clasa H, cu AVR).

Suporturi din cauciuc dur, anti-vibratii.

Baterii de pornire de 12/24V si cabluri de conectare.

Alternator separat de incarcare al bateriei.

Comutator automat de transfer (ATS).

Toba de esapament rezidentiala pentru generatoarele insonorizate.

Panou de control digital.

Radiator cu capac si punct de scurgere.

Ventilator complet acoperit (carcasa de protectie).

Intrerupator 3 poli (MCCB).

Rezervor de combustibil aflat la baza generatorului pentru 8 ore de functionare la 100% sarcina.

Filtru de ulei – filtru motorina – filtru de aer.

Cadru de baza din otel complet sudat cu dispozitive de ridicare cu motostivuitoare.

Carcase de protectie pentru amortizarea zgomotului si protectie impotriva conditiilor meteorologice.



Proconstruct Distribution SRL
Strada Trifoistei, Nr. 3, Balotesti, Ilfov, Romania, +40 0755 888 777
comenzi@depozitudescule.ro, www.depozitudescule.ro
Nr. Reg. Comertului: J23/1237/2008, CUI:RO23736759

2

Consum estimat :	72.8 l /h
Capacitate rezervor:	580 l
Dimensiuni:	4200x1500x1950mm
Greutate neta/de lucru:	4000 kg

Conexiuni conform standardelor IEC.

Certificat de testare in fabrica.

Manual de utilizare si intretinere si diagrame.