

Generator diesel TIDE POWER cu automatizare - TC70C-F



Producator: Tide Power

52.496,00 Lei (cu TVA)

Specificatii

Putere nominala :	70 kVA
Putere maxima :	77 kVA
Tensiune nominala :	230/400 V
Factor de putere:	0.8
Numar cilindri/alezaj/cursa :	4 / 105 x 120 mm
Turatie motor :	1500 rot/min
Tipul motorului:	4 cilindri in linie
Model motor:	Kofo N4105ZLDS
Tip panou:	InteliLite NANO
Grad de izolare:	H
Frecventa :	50 Hz
Sistem de racire:	cu lichid
Sistem ungere:	balbotare
Sistem de pornire:	Electric
Tip combustibil:	Diesel
Consum estimat :	19.3 l/h
Capacitate rezervor:	200 l
Dimensiuni:	2752 x 1050 x 1204 mm
Greutate neta/de lucru:	1323 kg

Descriere

Caracteristici standard

Motor diesel, racit cu apa, foarte eficient.

Alternatoare fara perii (Clasa H, cu AVR).

Suporturi din cauciuc dur, anti-vibratii.

Baterii de pornire de 12/24V si cabluri de conectare.

Alternator separat de incarcare al bateriei.

Comutator automat de transfer (ATS).

Toba de esapament rezidentiala pentru generatoarele insonorizate.

Panou de control digital.

Radiator cu capac si punct de scurgere.

Ventilator complet acoperit (carcasa de protectie).

Intrerupator 3 poli (MCCB).

Rezervor de combustibil aflat la baza generatorului pentru 8 ore de functionare la 100% sarcina.

Filtru de ulei – filtru motorina – filtru de aer.

Cadru de baza din otel complet sudat cu dispozitive de ridicare cu motostivuitoare.

Carcase de protectie pentru amortizarea zgomotului si protectie impotriva conditiilor meteorologice.



Proconstruct Distribution SRL
Strada Trifoistei, Nr. 3, Balotesti, Ilfov, Romania, +40 0755 888 777
comenzi@depozitudescule.ro, www.depozitudescule.ro
Nr. Reg. Comertului: J23/1237/2008, CUI:RO23736759

2

Conexiuni conform standardelor IEC

Certificat de testare in fabrica.

Manual de utilizare si intretinere si diagrame.