



GSR 6-25 TE - Masina de insurubat BOSCH

Producator: BOSCH

Pret vechi: 1.141,21 Lei

970,03 Lei (cu TVA)

Specificatii

Putere:	701 W
Moment torsiune max:	20 Nm
Moment torsiune nominal:	2.3 Nm
Sistem de prindere:	hexagon interior 1/4
Putere utila:	355 W
Turatia in gol:	0 - 2.500/min
Lungime:	295 mm
Inaltime :	207 mm
Diam. suruburi autoforante:	6.0 mm
Greutate:	1.5 kg

Descriere

Motor inalt performant de 701 W, conceput pentru momente de torsiune puternice pentru insurubari cu consum mare de forta in paneluri de lemn, PAL, placi de gips-carton cat si pentru suruburi cu garnituri de etansare pe metal.

Constructia compacta, manerul confortabil si comutatorul de accelerare fac posibila utilizarea in orice pozitie de lucru.

Avantaje:

- constructie robusta datorita carcasei angrenajului si mansonului de metal al limitatorului de reglare a adancimii
- intrerupatorul electronic cu buton de fixare pentru functionare continua
- limitator de reglare a adancimii cu deschidere mare, utilizabil impreuna cu chei tubulare pana la SW 10 pentru suruburi cu cap hexagonal
- functionare dreapta/stanga
- sistem de prindere accesorii standardizat pentru accesorii de 1/4 uzuale din comert
- clema practica de prindere la centura pentru agatarea masinii

Setul de livrare:

- valiza profesionala
- suport universal magnetic
- set surubelnite (biti) Phillips Nr. 2
- limitator de reglare a adancimii
- clema de prindere la centura

Funcții:

- Electronic
- functionare spre dreapta/stanga



Proconstruct Distribution SRL
Strada Trifoistei, Nr. 3, Balotesti, Ilfov, Romania, +40 0755 888 777
comenzi@depozitudescule.ro, www.depozitudescule.ro
Nr. Reg. Comertului: J23/1237/2008, CUI:RO23736759

2

Informatii privind zgomotele/vibratiile

Gaurire in metal:

Valoarea vibratiilor emise ah 2.5 m/s²
Incertitudine K 1.5 m/s²

Insurubare:

Valoarea vibratiilor emise ah 2.5 m/s²
Incertitudine K 1.5 m/s²