



PTE 18 - Aparat de sudura in puncte TELWIN

Producator: TELWIN

12.183,22 Lei (cu TVA)

Specificatii

Tensiunea de alimentare:	400 V
Grosime maxima table (mm):	3 + 3
Grad de protectie:	IP 20
Valoare siguranta fuzibila:	32 A
Curent maxim:	9700 A
Durata activa:	15%
Factor de putere:	0.7
Tensiune in gol:	2.6 V
Putere absorbita:	15 - 22 kW max
Dimensiuni:	790x320x1280 mm
Greutate:	115.0 kg

Descriere

- poate prelucra diferite tipuri de otel
- este prevazut cu brate mobile si controlat de sistem sincron, incorporat, cu tiristori
- panoul de comanda permite reglarea curentului de sudura, intre 20% si 100%, a timpului de sudura intre 1 si 100 cicl
- forta de strangere se regleaza prin variatia presiunii de aer
- necesita apa de racire a bratelor si electrozilor
- actionare manuala la pedala

Grosime de sudura: 3 mm
Presiune maxima: 150 daN
Lungime standard brate: 330 mm

Optional:
brate 500 mm sau 700 mm.
grup de racire



Proconstruct Distribution SRL
Strada Trifoistei, Nr. 3, Balotesti, Ilfov, Romania, +40 0755 888 777
comenzi@depozitudescule.ro, www.depozitudescule.ro
Nr. Reg. Comertului: J23/1237/2008, CUI:RO23736759

2

PROCONSTRUCT DISTRIBUTION SRL - importator
oficial in Romania al firmei **TELWIN S.P.A. ITALIA**, care de
peste 50 de ani este lider mondial in fabricarea de aparate
de sudura, roboti si redresoare incarcatoare pentru baterii
si aparate de taiere cu plasma