



PTE 28 - Aparat de sudura in puncte TELWIN

Producator: TELWIN

13.947,66 Lei (cu TVA)

Specificatii

Tensiunea de alimentare:	400 V
Grosime maxima table (mm):	5 + 5
Grad de protectie:	IP 20
Valoare siguranta fuzibila:	32 A
Curent maxim:	16400 A
Durata activa:	5.5%
Factor de putere:	0.7
Tensiune in gol:	4.2 V
Dimensiuni:	790x320x1280 mm
Greutate:	141.00 kg

Descriere

- poate prelucra diferite tipuri de otel
- este prevazut cu brate mobile si controlat de sistem sincron, incorporat, cu tiristori
- panoul de comanda permite reglarea curentului de sudura, intre 20% si 100%, a timpului de sudura intre 1 si 100 cicluri
- forta de strangere se regleaza prin variatia presiunii de aer
- necesita apa de racire a bratelor si electrozilor
- actionare manuala la pedala

Grosime de sudura: 5+5 mm
 Presiune maxima: 220 daN
 Lungime standard brate: 330 mm

Optional:
 brate 500 mm sau 700 mm.
 grup racire



Proconstruct Distribution SRL
Strada Trifoistei, Nr. 3, Balotesti, Ilfov, Romania, +40 0755 888 777
comenzi@depozitudescule.ro, www.depozitudescule.ro
Nr. Reg. Comertului: J23/1237/2008, CUI:RO23736759

2

PROCONSTRUCT DISTRIBUTION SRL - importator
oficial in Romania al firmei **TELWIN S.P.A. ITALIA**, care de
peste 50 de ani este lider mondial in fabricarea de aparate
de sudura, roboti si redresoare incarcatoare pentru baterii
si aparate de taiere cu plasma